







ДЕРЖАТЕЛИ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

Держатели предохранителей предназначены для установки предохранителей различных типов, работающих в цепях постоянного и переменного тока частотой 50-400 Гц напряжением 250-600 В и током до 10 А.

Система обозначений: первый элемент - буква Д (держатель), перед ней может стоять буква М (малогабаритный); второй элемент - буква П (предохранитель) или ВП (вставка плавкая); третий элемент - цифра - тип держателя; четвертый элемент - цифра после дефиса - типоразмер; пятый элемент - буква В - всеклиматическое исполнение.

Наименование	Тип предохранителя	U _{раб} ^{макс} , В	U _{исп} ['] , В	ДВП4-1	ДВП4-2	ДВП4-2В	ДВП4-3	ДВП6
				ДВП4-1	Ж4×15	250	1500	
ДВП4-2	Ж5×20	250	1500					
ДВП4-2В	Ж5×20	250	1500					
ДВП4-3	Ж7×30	250	1500					
ДВП6	Ж5×20	250	1500					
ДВП7	Ж6,3×32	250	1500					
ДВП8	Ж8×50	600	2000	ДВП7	ДВП8	ДП-1М	ДПБ	МДП1-1
ДП-1М	Ж5×20	250	1300					
ДПБ	ВП1-1	250	1500					
МДП1-1	ВП1-1	200	900					

*** Примечание:** полное омическое сопротивление контактов держателей - 0,01 Ом; сопротивление изоляции - 1000 МОм; U_{исп} - испытательное напряжение переменного тока частоты 50 Гц при нормальных климатических условиях

Конструктивные исполнения:

Исполнение	Сечение присоединяемых проводов, мм	Масса, не более, г	Устанавливаемые вставки плавкие				
			Обозначение	Размеры, мм		Номинальный ток, А	
				Диаметр	Длина		
ДВП4-1 ДВП4-1В	1	6,8	ВП1-1	4	15	0,25-5	
ДВП4-2	2,5	12	ВП2Б-1	5,2	20	0,25-10	
ДВП4-2В			ВПТ2			0,16-2,5	
ДВП4-3В	2,5	20	ВП3Б-1	7,2	30	1-10	
ДВП4-4В	2,5	20	ВПБ12 ВПТ3	6,3	32	1-10 2,5-10	

Технические характеристики:

Сопротивление контакта, не более, Ом	
- ДВП4-1	0,01
- ДВП4-2	0,005
- ДВП4-3, ДВП4-4	0,005
Электрическая прочность изоляции, В	1500
Сопротивление изоляции, МОм, не менее	1000
Сила контактного нажатия, не менее, Н	
- ДПВ4-1	7,85
- ДПВ4-2, ДПВ4-3, ДПВ4-4	11,8
Повышенная рабочая температура, °С	100
Пониженная рабочая температура, °С	- 60
Гарантийный срок с даты изготовления, лет	15
Гарантийная наработка в течении гарант. срока, ч	15000
Количество смен вставок плавких	400