


Панели установочные для микросхем SCS



Материал

Контакты: фосф. бронза, покрытая оловом

Изолятор: полистирол, усиленный стекловолокном UL-94V-0

Электрические характеристики

Предельный ток: 1 А

Предельное напряжение: 1000 В АС в течение 1 мин.

Сопротивление изолятора: не менее 1000 МОм

Сопротивление контакта: не более 0.02 Ом

Усилие сочлинения: не более 140 гр

Усилие раслинения: не более 75 гр

Эксплуатационные характеристики

Допустимые температуры: от -55 до + 105°C

| Код продукта | А, мм | В, мм | С, мм | Д, мм | Перегородка |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------------|
| SCS-6 | 7.62 | 5.08 | 9.96 | 7.62 | - |
| SCS-8 | 10.16 | 7.62 | 9.96 | 7.62 | - |
| SCS-14 | 17.78 | 15.24 | 9.96 | 7.62 | - |
| SCS-16 | 20.32 | 17.78 | 9.96 | 7.62 | - |
| SCS-18 | 22.86 | 20.32 | 9.96 | 7.62 | - |
| SCS-20 | 25.40 | 22.86 | 9.96 | 7.62 | - |
| SCS-22 | 27.94 | 25.40 | 9.96 | 7.62 | - |
| SCS-24 | 30.48 | 27.94 | 9.96 | 7.62 | 1 |
| SCS-28 | 35.56 | 33.02 | 9.96 | 7.62 | 1 |
| SCS-32 | 40.64 | 38.10 | 9.96 | 7.62 | 1 |

