

ТИП КОЛБЫ «РЕФЛЕКТОР»



R50

R80

R63



1

Преимущества

- Повторяют форму и размеры стандартных рефлекторных ламп накаливания R50, R63, R80.
- Лампа R50 поставляется с цоколем E14, R63 и R80 с цоколем E27.
- Два варианта цветовой температур 2700 и 4000 К.
- Рабочее напряжение 180–250 В.
- Световая отдача 60 лм/Вт.
- Срок службы 10 000 часов.

Ассортимент

Наименование	Артикул	Мощность, Вт	Соответствие мощности лампы накаливания, Вт	Тип цоколя	Световой поток, лм	Регулирование яркости (диммирование)	Цветовая температура, К	Габаритные размеры лампы, мм	
								Диаметр	Высота
Лампа энергосберегающая КЛЛ- R50-7 Вт-2700 К-E14 TDM	SQ0323-0101	7	35	E14	420	нет	2700	50	110
Лампа энергосберегающая КЛЛ- RM50 FR-9 Вт-2700 К-E14 TDM	SQ0323-0145	9	45		540				87
Лампа энергосберегающая КЛЛ- RM50 FR-9 Вт-4000 К-E14 TDM	SQ0323-0146				4000				
Лампа энергосберегающая КЛЛ- R80-11 Вт-2700 К-E27 TDM	SQ0323-0115	11	55	E27	660	нет	2700	80	139
Лампа энергосберегающая КЛЛ- RM63 FR-15 Вт-2700 К-E27 TDM	SQ0323-0147	15	75		900			63	103
Лампа энергосберегающая КЛЛ- RM63 FR-15 Вт-4000 К-E27 TDM	SQ0323-0148						4000		
Лампа энергосберегающая КЛЛ- RM80 FR-15 Вт-2700 К-E27 TDM	SQ0323-0149						2700	80	115
Лампа энергосберегающая КЛЛ- RM80 FR-15 Вт-4000 К-E27 TDM	SQ0323-0150						4000		

Упаковка

Тип лампы	Мощность	Групповая упаковка		Транспортная упаковка					
		Количество, шт.	Масса, кг	Количество, шт.	Масса, кг	Габаритные размеры, мм			
						Длина	Высота	Ширина	
RM50	7	10	0,8	100	8	530	140	530	
	9				7,56		275	245	
RM63	15	5	0,5	50	5	660	150	340	
RM80	11		0,6		6			860	435
	15		0,75		7,46			425	425