

БИРКИ КАБЕЛЬНЫЕ



+100 °C
-50 °C

Отказное письмо



Назначение

- Для маркировки кабелей, проводов, труб, металлоконструкций и т. д.

Применение

- Бирки У-134, У-153 – для маркировки кабелей напряжением до 1 кВ.
- Бирки У-135 – для маркировки кабелей напряжением свыше 1 кВ.
- Бирки У-136 – для маркировки контрольных кабелей.

Материалы

- ПВХ.

Преимущества

- Маркировка наносится обычной шариковой ручкой или карандашом.
- Поверхность бирки можно легко очистить для последующего нанесения наклейки.
- Температура эксплуатации от -50 до +100 °С.

Технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Рабочий диапазон температуры, °С	от -50 до +100

Ассортимент

Изображение	Наименование	Артикул	Форма	Размеры, мм
	Бирка кабельная У-134 (квадрат 55 мм) (100 шт) TDM	SQ0555-0001	квадрат	55x55
	Бирка кабельная У-135 (круг 55 мм) (100 шт) TDM	SQ0555-0002	круг	ø55
	Бирка кабельная У-136 (треугольник 62x62x62 мм) (100 шт) TDM	SQ0555-0003	треугольник	62x62x62
	Бирка кабельная У-153 (квадрат 28x28 мм) (250 шт) TDM	SQ0555-0004	малый квадрат	28x28

Упаковка

Артикул	Групповая упаковка	Транспортная упаковка				
	Количество, упак.	Количество, упак.	Масса, кг.	Габаритные размеры, мм		
				Длина	Ширина	Высота
SQ0555-0001	5	30	7	420	210	230
SQ0555-0002		30	6,4			
SQ0555-0003		30	5,5			
SQ0555-0004		40	5,8			