


НАКОНЕЧНИКИ-ГИЛЬЗЫ СЕРИЙ E, НШВИ (2), НШВН



Сертификат TP TC



Назначение

- Для оконцевания многожильных гибких проводов и подключения их к контактным зажимам различного электрооборудования.

Применение

- Простой и быстрый монтаж: наконечники полностью заменяют обязательный процесс облуживания многопроволочных медных проводов при монтаже различного электрооборудования.
- Надежность электрического контакта.
- Возможность подключения сразу 2-х проводов при использовании наконечников НШВИ (2).
- Легкий подбор нужного размера благодаря цветной маркировке манжет и наличию типоразмера наконечника на групповой и индивидуальной упаковке.

Материалы

- Наконечники – латунь.
- Изоляция – ПВХ.


Технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Температура эксплуатации, °С	от -40 до +150
Степень защиты	IP30

Преимущества



Зачищенный конец многожильного провода заводится внутрь полой концевой трубки и затем опрессовывается вместе с ней при помощи специального инструмента – обжимных клещей КО. Таким образом, возникает единая конструкция, надёжно фиксирующая пучок многопроволочной жилы.



Все наиболее часто применяемые типоразмеры наконечников-гильз в сегментированном пластиковом боксе.

Ассортимент

Изображение	Наименование	Артикул	Максимальное сечение провода, мм ²	Длина втулочной части, мм
Наконечники-гильзы серии E				
	Наконечник-гильза E0508 0,5 мм ² с изолированным фланцем (100 шт) TDM	SQ0512-0012	0,5	8
	Наконечник-гильза E7508 0,75 мм ² с изолированным фланцем (100 шт) TDM	SQ0512-0011	0,75	
	Наконечник-гильза E1008 1 мм ² с изолированным фланцем (100 шт) TDM	SQ0512-0002	1	12
	Наконечник-гильза E1012 1 мм ² с изолированным фланцем (100 шт) TDM	SQ0512-0001		
	Наконечник-гильза E1508 1,5 мм ² с изолированным фланцем (100 шт) TDM	SQ0512-0013	1,5	8
	Наконечник-гильза E2508 2,5 мм ² с изолированным фланцем (100 шт) TDM	SQ0512-0014	2,5	
	Наконечник-гильза E4009 4 мм ² с изолированным фланцем (100 шт) TDM	SQ0512-0003	4	9
	Наконечник-гильза E6012 6 мм ² с изолированным фланцем (100 шт) TDM	SQ0512-0004	6	12
	Наконечник-гильза E6018 6 мм ² с изолированным фланцем (100 шт) TDM	SQ0512-0005		18
	Наконечник-гильза E10-12 10 мм ² с изолированным фланцем (100 шт) TDM	SQ0512-0006	10	12
	Наконечник-гильза E16-12 16 мм ² с изолированным фланцем (100 шт) TDM	SQ0512-0007	16	
	Наконечник-гильза E25-16 25 мм ² с изолированным фланцем (100 шт) TDM	SQ0512-0008	25	16
	Наконечник-гильза E35-16 35 мм ² с изолированным фланцем (100 шт) TDM	SQ0512-0009	35	
	Наконечник-гильза E50-20 50 мм ² с изолированным фланцем (100 шт) TDM	SQ0512-0010	50	20

Изображение	Наименование	Артикул	Максимальное сечение провода, мм ²	Длина втулочной части, мм
Наборы наконечников-гильз серии E				
	Набор наконечников-гильз серии E №1 (E0508, E7508, E1008, E1508, E2508) TDM	SQ0512-0016	0,5; 0,75; 1; 1,5; 2,5	8
	Набор наконечников-гильз серии E №2 (E4009, E6012, E10-12, E16-12) TDM	SQ0512-0017	4; 6; 10; 16	9; 12
Наконечники штыревые втулочные изолированные (двойные) серии НШВИ (2)				
	Наконечник штыревой втулочный изолированный (двойной) НШВИ (2) 0,5x8 оранжевый (100 шт) TDM	SQ0521-0001	2x0,5	8
	Наконечник штыревой втулочный изолированный (двойной) НШВИ (2) 0,75x8 темно-красный (100 шт) TDM	SQ0521-0002	2x0,75	
	Наконечник штыревой втулочный изолированный (двойной) НШВИ (2) 0,75x10 белый (100 шт) TDM	SQ0521-0003		10
	Наконечник штыревой втулочный изолированный (двойной) НШВИ (2) 1,0x8 светло-зеленый (100 шт) TDM	SQ0521-0004	2x1	8
	Наконечник штыревой втулочный изолированный (двойной) НШВИ (2) 1,0x10 желтый (100 шт) TDM	SQ0521-0005		10
	Наконечник штыревой втулочный изолированный (двойной) НШВИ (2) 1,5x8 коричневый (100 шт) TDM	SQ0521-0006	2x1,5	8
	Наконечник штыревой втулочный изолированный (двойной) НШВИ (2) 1,5x12 красный (100 шт) TDM	SQ0521-0007		12
	Наконечник штыревой втулочный изолированный (двойной) НШВИ (2) 2,5x10 фиолетовый (100 шт) TDM	SQ0521-0008	2x2,5	10
	Наконечник штыревой втулочный изолированный (двойной) НШВИ (2) 2,5x12 синий (100 шт) TDM	SQ0521-0009		12
	Наконечник штыревой втулочный изолированный (двойной) НШВИ (2) 4,0x12 серый (100 шт) TDM	SQ0521-0010	2x4	14
	Наконечник штыревой втулочный изолированный (двойной) НШВИ (2) 6,0x14 черный (100 шт) TDM	SQ0521-0011	2x6	
	Наконечник штыревой втулочный изолированный (двойной) НШВИ (2) 10,0x14 слоновая кость (100 шт) TDM	SQ0521-0012	2x10	
	Наконечник штыревой втулочный изолированный (двойной) НШВИ (2) 16,0x14 зеленый (100 шт) TDM	SQ0521-0013	2x16	
Наконечники штыревые втулочные неизолированные серии НШВН				
	Наконечник штыревой втулочный неизолированный НШВН 0506 (100 шт) TDM	SQ0523-0001	0,5	6
	Наконечник штыревой втулочный неизолированный НШВН 7506 (100 шт) TDM	SQ0523-0002	0,75	
	Наконечник штыревой втулочный неизолированный НШВН 1006 (100 шт) TDM	SQ0523-0003	1	
	Наконечник штыревой втулочный неизолированный НШВН 1507 (100 шт) TDM	SQ0523-0004	1,5	7
	Наконечник штыревой втулочный неизолированный НШВН 2507 (100 шт) TDM	SQ0523-0005	2,5	
	Наконечник штыревой втулочный неизолированный НШВН 4009 (100 шт) TDM	SQ0523-0006	4	9
	Наконечник штыревой втулочный неизолированный НШВН 6010 (100 шт) TDM	SQ0523-0007	6	10
	Наконечник штыревой втулочный неизолированный НШВН 10-12 (100 шт) TDM	SQ0523-0008	10	12
	Наконечник штыревой втулочный неизолированный НШВН 16-12 (100 шт) TDM	SQ0523-0009	16	
	Наконечник штыревой втулочный неизолированный НШВН 25-16 (100 шт) TDM	SQ0523-0010	25	16
	Наконечник штыревой втулочный неизолированный НШВН 35-16 (100 шт) TDM	SQ0523-0011	35	
	Наконечник штыревой втулочный неизолированный НШВН 50-20 (100 шт) TDM	SQ0523-0012	50	20

Упаковка

Артикул	Индивидуальная упаковка, шт.	Групповая упаковка		Транспортная упаковка							
		Количество, упак.	Масса, кг	Количество, упак.	Масса, кг	Габаритные размеры, мм					
						Длина	Ширина	Высота			
SQ0512-0001	100	50	0,73	960	14,6	370	320	380			
SQ0512-0002			0,61		15,4						
SQ0512-0003		20	0,55	480	14,0				390	290	470
SQ0512-0004		15	0,62	360	15,8				380	380	
SQ0512-0005		10	0,57	240	14,4						
SQ0512-0006			0,53		13,4						
SQ0512-0007		6	0,44	144	11,4				370	320	380
SQ0512-0008		3	0,40	72	10,3						
SQ0512-0009		2	0,33	48	8,6				370	320	320
SQ0512-0010		1	0,31	24	8,1				320	380	380
SQ0512-0011		60	0,61	1440	15,5				390	280	460
SQ0512-0012			0,55		14,0				380	290	480
SQ0512-0013		50	0,70	960	15,0				370	320	380
SQ0512-0014		30	0,56	720	14,1						


Артикул	Индивидуальная упаковка, шт.	Групповая упаковка		Транспортная упаковка							
		Количество, упак.	Масса, кг	Количество, упак.	Масса, кг	Габаритные размеры, мм					
						Длина	Ширина	Высота			
SQ0512-0016	1	5	0,53	150	16	570	480	190			
SQ0512-0017			0,5		15						
SQ0521-0001	100	40	0,56	960	14,3	370	370	320			
SQ0521-0002			30		0,53				720	13,5	360
SQ0521-0003		0,58		15,6	380	340	480				
SQ0521-0004		0,62									
SQ0521-0005		25	0,56	600	14,3	370	370	320			
SQ0521-0006		20	0,47	480	12,2	380	340	480			
SQ0521-0007			0,56		14,2						
SQ0521-0008		15	0,62	360	15,6	370	360	320			
SQ0521-0009		10	0,47	240	12,0	380	340	480			
SQ0521-0010			0,60		15,1				390		
SQ0521-0011		5	0,39	120	10,1	370	360	320			
SQ0521-0012		4	0,47	96	12,0	380	340	480			
SQ0521-0013		2	0,40	48	21,5						
SQ0523-0001		200	0,84	4800	21,0	370	330	400			
SQ0523-0002			0,91		22,7	380	340	380			
SQ0523-0003		150	0,84	3600	21,0	360	330	360			
SQ0523-0004			0,99	2160	12,9	380	340	380			
SQ0523-0005		100	0,80	1920	15,9						
SQ0523-0006		40	0,62	960	15,6	390	480				
SQ0523-0007		30	0,63	720	15,8	290					
SQ0523-0008	20	0,61	480	15,4	340	490					
SQ0523-0009	15		360		290						
SQ0523-0010	6	0,44	144	11,4	340	380					
SQ0523-0011	3	0,28	72	7,4	370	330					
SQ0523-0012	2	0,37	48	9,6		320					

Дополнительное оборудование


Изображение	Наименование	Страница
	Клещи обжимные КО-1Е	1103
	Клещи обжимные КО-5Е	
	Клещи обжимные КО-6Е	
	Клещи обжимные КО-7Е	

Габаритные размеры


Наконечники-гильзы серии E

Чертеж	Артикул	Размеры, мм			
		L	F	d	D
	SQ0512-0012	13,8	8	1	2,6
	SQ0512-0011	14,4		1,2	2,8
	SQ0512-0002	14,6	10	1,4	3
	SQ0512-0001	16,6			
	SQ0512-0013	15,5	8	1,7	3,5
	SQ0512-0014	15,6		2,3	4
	SQ0512-0003	16,2	9	2,8	4,4
	SQ0512-0004	20,5	12	3,5	6,3
	SQ0512-0005	26,5	18		
	SQ0512-0006	21	12	4,5	7,6
	SQ0512-0007	22,4		5,8	8,8
	SQ0512-0008	28,3	16	7,5	11,2
	SQ0512-0009	29,5		8,3	12,7
	SQ0512-0010	36,2	20	10,3	15,3

Наконечники штырьвые втулочные неизолированные серии НШВН

Чертеж	Артикул	Размеры, мм				
		L	d1	d	B	D
	SQ0523-0001	6	1,3	1	0,7	2,1
	SQ0523-0002		1,5	1,2		2,5
	SQ0523-0003		1,7	1,4		2,7
	SQ0523-0004	7	1	2	1,7	3,5
	SQ0523-0005			2,5	2,2	2,5
	SQ0523-0006	9	3,2	2,8	4	
	SQ0523-0007	10	3,9	3,5		4,8
	SQ0523-0008	12	1,2	4,9	4,5	5,8
	SQ0523-0009			6,2	5,8	7,5
	SQ0523-0010	16	1,5	7,9	7,5	9,2
	SQ0523-0011			8,7	8,3	10
	SQ0523-0012	20	10,9	10,3	2	12,4

Наконечники штырьвые втулочные изолированные (двойные) серии НШВИ (2)

Чертеж	Артикул	Размеры, мм					Цвет изоляции
		L	L1	d	B	D	
	SQ0521-0001	8	14,5	1,8	3,0	5,2	оранжевый
	SQ0521-0002			2,1	3,3	5,5	темно-красный
	SQ0521-0003	10	16,7	2,3	4,0	6,0	белый
	SQ0521-0004	8	15				2,3
	SQ0521-0005	10	17	2,3	4,2	7,2	желтый
	SQ0521-0006	8	15,5	2,6			коричневый
	SQ0521-0007	12	19,5	3,3	4,8	8,4	красный
	SQ0521-0008	10	18,5				фиолетовый
	SQ0521-0009	12	21,5	4,2	5,7	9,6	синий
	SQ0521-0010		23				серый
	SQ0521-0011	14	26	5,3	7,7	10,8	черный
	SQ0521-0012		26,5	6,9	8,6	13,8	слоновая кость
	SQ0521-0013		31,3	8,6	10,6	19,6	зеленый