

Резистор переменный проволочный десятиоборотный СП5-39А

Предназначен для работы в цепях постоянного и переменного тока с частотой до 400 Гц.

Технические характеристики	
Мощность рассеяния, Вт	0,5
Диапазон сопротивления, Ом	100...22000
Допустимое отклонение сопротивления, %	±5; ±10
Функциональная характеристика изменения сопротивления	линейная (А)
Износоустойчивость, циклов	500
Наработка, ч	20000
Габариты, мм	Ф14,5x43
Масса, г	12
Условия эксплуатации	
Интервал рабочих температур, °С	-60...+125
Вибрация в диапазоне частот 1...3000 Гц с ускорением, g	15
Одиночные удары с ускорением, g	150
Множественные удары с ускорением, g	35
Линейные удары с ускорением, g	100



Резистор переменный проволочный десятиоборотный СП5-39Б

Предназначен для работы в цепях постоянного или соответствующего ему по амплитуде тока частотой до 400 Гц

Технические характеристики	
Мощность рассеяния, Вт	1
Диапазон сопротивления, Ом	470...47000
Допустимое отклонение сопротивления, %	±5; ±10
ТКС в интервале температур: -60 – +125 °С, 1/°С -10 ⁻⁶	±500; ±1000
Наработка, ч	20000
Габариты, мм	мин Ф20x52,5
	макс Ф20,5x55,5
Масса, г	22
Условия эксплуатации	
Интервал рабочих температур, °С	-60...+125
Вибрация в диапазоне частот 1...3000 Гц с ускорением, g	до 15
Одиночные удары с ускорением, g	500
Множественные удары с ускорением, g	40
Линейные удары с ускорением, g	25



Резистор переменный проволочный регулировочный 10-оборотный малогабаритный типа СП5-44

Предназначен для обеспечения точной регулировки напряжений в приборах и измерительной аппаратуре

Технические характеристики	
Мощность рассеяния, Вт	1; 2
Диапазон сопротивления, Ом	100...100000
Допустимое отклонение сопротивления, %	±5; ±10
ТКС в интервале температур: -60 – +125 °С, 1/°С · 10 ⁻⁶	±100; ±750
Износоустойчивость, циклов	5000
Наработка, ч	15000
Габариты, мм	Ф20x38
	Ф24x43
Масса, г	24; 35
Условия эксплуатации	
Интервал рабочих температур, °С	-60...+125
Вибрация в диапазоне частот 1...1000 Гц с ускорением, g	10
Одиночные удары с ускорением, g	150
Многочратные удары с ускорением, g	40
Линейные удары с ускорением, g	25



Резистор переменный проволочный регулировочный 10-оборотный малогабаритный типа СП5-44-01

Предназначен для обеспечения точной регулировки напряжений в приборах и измерительной аппаратуре

Технические характеристики	
Мощность рассеяния, Вт	1; 2
Диапазон сопротивления, Ом	100...10000
Допустимое отклонение сопротивления, %	±5; ±10
ТКС в интервале температур: -60 – +125 °С, 1/°С · 10 ⁻⁶	±100; ±750
Функциональная характеристика изменения сопротивления	линейная (А)
Износоустойчивость, циклов	5000
Габариты, мм	20x38
	24x43
Масса, г	24; 35
Условия эксплуатации	
Интервал рабочих температур, °С	-60...+125
Вибрация в диапазоне частот 1...1000 Гц с ускорением, g	10
Одиночные удары с ускорением, g	150
Многочратные удары с ускорением, g	40
Линейные удары с ускорением, g	25

