

МАГНИТНЫЕ КРЕПЛЕНИЯ

Используются для фиксации других предметов на металлической поверхности. С помощью таких креплений можно монтировать рекламные и выставочные конструкции, устанавливать приборы, инструменты и т.д. Изготавливаются на основе неодимовых или ферритовых магнитов.

ОСОБЕННОСТИ

- основу можно закрепить на винт/шайбу/саморез
- не повреждают поверхность, к которой крепятся
- легко снимаются и крепятся снова

ПРЕИМУЩЕСТВА

НЕОДИМ

- выдерживает вес в десятки раз больше собственного
- не размагничивается десятилетиями

ФЕРРИТ

- рабочая температура до 150°C
- можно использовать на улице



ХАРАКТЕРИСТИКИ МАГНИТНЫХ КРЕПЛЕНИЙ:

С крючком

Сцепление: 1-150 кг
Диаметр: 10-75 мм
Резьба: М3, М4, М5, М6, М8



Универсальные – для кухонной утвари, учебных пособий, рекламной продукции, инструментов, подвесных полок и т.д.

С винтом

Сцепление: 2-164 кг
Диаметр: 10-88 мм
Резьба: М3, М4, М5, М6, М8



Для временного крепления предметов с соответствующей внутренней резьбой.

С петлей

Сцепление: 8-30 кг
Диаметр: 16-32 мм
Резьба: М4, М5



К таким креплениям предметы можно привязывать, подвешивать или закреплять карабином.

Под болт

Сцепление: 2-164 кг
Диаметр: 10-88 мм
Резьба: М3, М4, М5, М6, М8



Крепления с внутренней резьбой – для вывесок, рекламных конструкций, приборов и инструментов.

С отверстием и зенковкой

Сцепление: 0,72-162 кг
Диаметр отверстия: 3,5-10,5 мм



Легко фиксируются на любой поверхности винтом или саморезом.

Со стержнем

Сцепление: 1-162 кг
Диаметр: 10-75 мм



Крепления со стержнем для ценникодержателей, баннеров и вывесок.

Прорезиненные

Сцепление: 4,5-50 кг
Диаметр: 22-88 мм
Резьба: М4, М6, М8



Не скользят, не царапают поверхность, повышенная защита от коррозии.

Со сквозной резьбой

Сцепление: 4,5 – 92 кг
Диаметр: 16-88 мм
Резьба: М4, М5, М6, М8



Крепления со сквозной резьбой для фиксации на резьбовые соединения и метизы.

